

Arnés Gravity® Suspensión

Aplica para Rescate, telecomunicaciones, Gas y Petróleo,
Energía e Industrial



Arnés Gravity® Suspensión

El arnés Gravity Suspension de MSA está diseñado para ofrecer un nivel de comodidad superior, seguridad y calidad a los profesionales y especialistas que trabajan suspendidos en alturas.



Beneficios Adicionales

- Cuenta con chip RFID para mejor control.
- Cumple con CSA Z259.10

Aplicaciones

- Trabajos con cuerdas
- Gas y Petróleo
- Rescate
- Energía Eólica

Especificaciones y Beneficios

Especificaciones	Beneficios
Material respirable	• El material del cinturón lumbar está diseñado con varias capas de acolchado que disipa la presión de las cintas y reduce la fatiga por trabajos prolongados en suspensión.
Espuma de alta densidad	• Provee soporte a la espalda en trabajos con posicionamiento o sentados mientras está en suspensión.
Herrajes de aluminio	• Reducen el peso del arnés
Anillo D ventral para posicionamiento a la cadera	• Distribuye la carga entre la cintura y las piernas mientras se encuentra en trabajos de suspensión.
Anillo D frontal capaz de acomodar tres mosquetones	• Como herraje de conexión o para acomodar otros herrajes.
Conexiones rápidas tipo bayoneta con ventana de seguridad.	• Conexión rápida • Seguridad de conexión correcta • Previene la desconexión bajo tensión
Cintas en piernas acolchadas.	• Ajuste óptimo • Mayor comodidad
Conexiones de ajuste rápido	• Se pueden ajustar y aflojar con una mano
Anillos D laterales que se pueden acomodar cuando no se usan	• Los anillos D laterales pueden acomodarse pegados al cuerpo cuando no están en uso.
Acojinado en hombros	• Protege el cuello de rozaduras y hace más cómodo el uso del arnés.
Mosquetón de triple seguro	• Para mayor tranquilidad del usuario.
Anillos textiles para herramientas en la cintura y las piernas.	• Permite portar diferentes herramientas y conectores de manera segura cuando se trabaja en alturas.
Sujetadores de Línea de Vida	• Para colocar los ganchos no usados de las líneas de vida.
Con chip RFID	• Facilita la administración y rastreo del equipo.

Más Comodidad

Más Durabilidad

Más Seguridad



Información para Ordenar

NUMERO PARTE	Configuración de Anillo D de Aluminio	Talla			Ajuste en Piernas	Acojinado	Color de Cinta		Normas y Aprobaciones	
	Espalda, Caderas, Ventral y Hombros	Pe-queño	Medi-ano	Grande	Quick-Connect	Hombros, Pier-nas y Lumbar	Verde	Negro	ANSI Z359.11	CSA Z259.10
10150453	■	■			■	■	■		■	■
10150454	■		■		■	■	■		■	■
10150455	■			■	■	■	■		■	■
10150456	■	■			■	■		■	■	■
10150457	■		■		■	■		■	■	■
10150458	■			■	■	■		■	■	■

Tabla de Tallas

Estatura m (ft)														
	50 (110)	60 (132)	70 (154)	80 (176)	90 (198)	100 (220)	110 (242)	120 (264)	130 (286)	140 (308)				
2 (6' 6")														
1.95 (6' 4")														
1.9 (6' 2")														
1.85 (6' 0")														
1.8 (5' 10")														
1.75 (5' 8")														
1.7 (5' 6")														
1.65 (5' 4")														
1.6 (5' 2")														
1.55 (5' 0")														
1.5 (4' 10")														
	50 (110)	60 (132)	70 (154)	80 (176)	90 (198)	100 (220)	110 (242)	120 (264)	130 (286)	140 (308)				
	PESO KG (lb)													

Puntos de Conexión

