

SEGURIDAD – COMODIDAD – DURABILIDAD



Disponible de la talla
36 a la 48

Gran durabilidad

Recubrimiento de PU:
Resistente a los cortes

Dieléctrico

Resistencia
dieléctrica hasta
los 18kV

Puntera y plantilla
antiperforante

Suela inyectada PU Bldensidad

Suela Inyectada de Poliuretano Bi densidad: baja densidad para mayor comodidad y flexibilidad. Alta densidad en la suela de desgaste, resistente a la abrasión, aceites e hidrocarburos.

Diseño angular de los tacos y canales de evacuación de fluidos. Buen agarre en todo tipo de superficies. Antideslizante.

Ganchos laterales para escalera. Estabilización asegurada en los peldaños de la escalera.

Zona de absorción de golpes en el talón. Comodidad optimizada en la marcha. Reducción de la fatiga y de los riesgos de TME.

Incluye plantilla antiperforante de acero inoxidable resistente a los 1100kN de fuerza de penetración.

Resistencia dieléctrica hasta los 18kV de acuerdo a ASTM F 2413 :2018.

Plantilla interior amovible preformada para mejor higiene y comodidad. Poliéster sobre EVA.

Caña

Piel de ternera con tratamiento hidrofugado resistente al agua.

Exterior de piel con recubrimiento de PU. Durabilidad mejorada de la caña frente a los golpes, cortes y abrasión.

Refuerzo de las costuras mediante una fijación de remache. Mejor resistencia de la caña en exteriores.

Cuello y lengüeta acolchados. Protección eficaz frente a los escombros. Comodidad garantizada durante la jornada.

Forro interior poliéster Air Mesh 3D absorbente. Mayor ventilación. Confort óptimo. Disminuye la formación de agentes bacterianos.

Incluye puntera de composite resistente a los 200J de impacto y 15kN de aplastamiento.



ASTM F 2413 :2018
M/I /C EH PR